

КОМПЛЕКТ №1

КОФЕМАШИНА NUOVA SIMONELLI APPIA COMPACT 2 GR V (ВЫСОКИЕ ГРУППЫ) + КОФЕМОЛКА Fiorenzato F64E



Кофемашина полуавтомат традиционная с 2-мя кофейными группами предусматривает ручную дозацию кофе, кипятка и пара (остановка подачи напитка, кипятка и пара осуществляется вручную).

Кофемашина снабжена системой предварительного заваривания SIS (гарантия идеальной экстракции при неправильной трамбовке кофе); 1 паровым краном из нержавеющей стали с системой PUSH & PULL, краном подачи горячей воды.

Медный бойлер объемом 7,5 л оснащён предохранительным клапаном, антивакуумным клапаном, реле давления, системой автоматического заполнения.

Гидравлическая система включает в себя: встроенную волюметрическую помпу, манометр давления, индикатор уровня воды.

Обновленный корпус: пластиковые панели черного матового цвета со стальными вставками, рабочая поверхность из нержавеющей стали, зеркальце обратного вида (позволяет видеть экстракцию и состояние сеточки, прокладки группы).

Компактная: Обладая компактными размерами (её ширина всего 55 см), Compact гарантирует высокое качество экстракций и высокую производительность.

Мощная: Несмотря на свои компактные размеры эта кофемашина обладает большим бойлером - 7.5 л.

Эффективная: Система SIS гарантирует мягкое заваривание и ароматный эспрессо в каждой чашке.

Высокие группы: Такое расположение групп позволяет использовать как стаканы "кофе на вынос", так и классические чашки для эспрессо и капучино.

Технические особенности:

- Полуавтоматическая кофемашина.
- Подключение к водопроводу.
- SIS система предварительного заваривания.
- Высокие группы.
- Тип используемого кофе: молотый, чалды.
- Медный бойлер объемом 7.5 л.
- Предохранительный клапан.
- Реле давления.
- Система автоматического заполнения.
- Встроенная волюметрическая помпа.
- Давление помпы: 12 бар.
- Манометр измерения давления в бойлере и насосе.
- Индикатор уровня воды.
- Подключение шланга формата 3/8".
- 2 крана подачи пара из нержавеющей стали с системой PUSH & PULL.
- Кран подачи горячей воды.
- Зеркальце обратного вида для наблюдения за процессом экстракции.
- Ручная дозация кофе, кипятка и пара.
- Потребляемая мощность: 2600 Вт.
- Номинальное напряжение: 220 В.
- Страна производитель: Италия.
- Ширина: 550 мм.
- Глубина: 545 мм.
- Высота: 530 мм.
- Вес нетто: 60 кг.
- Вес брутто: 65 кг.

+ Кофемолка Fiorenzato F64E. Отличительная особенность модели Fiorenzato F64E — отсутствие бункера. Данная кофемолка дает возможность выставлять дозировку кофе на электронном табло, что позволяет молоть необходимое количество кофе прямо в холдер. Такое устройство позволяет готовить эспрессо только из свежемолотого зерна, а также четко вести учет израсходованного кофе. Автоматический режим помола заданного количества порций.

Изделия фирмы снабжены системами постоянной регулировки помола, просты в эксплуатации, абсолютно надёжны в работе и долговечны, что способствовало утверждению имиджа марки на мировом уровне, кроме того, они обладают элегантным дизайном, который прекрасно смотрится даже в самых эксклюзивных заведениях.

Стоимость аренды 15000р. в месяц, включает в себя:

Доставку и установку на точку, монтаж.

Полное сервисное сопровождение.

Обучение персонала.

Доставка бесплатная от 5 кг в рамках МКАД