

КОМПЛЕКТ №2

КОФЕМАШИНА NUOVA SIMONELLI APPIA 2 GR V (ВЫСОКИЕ ГРУППЫ) + КОФЕМОЛКА Fiorenzato F64



Кофемашина полуавтомат традиционная с двумя термокомпенсированными группами, предусматривает ручную дозацию кофе и кипятка (остановка подачи напитка и кипятка осуществляется вручную).

Кофемашина снабжена системой предварительного заваривания SIS (гарантия идеальной экстракции при неправильной трамбовке кофе); 2-умя паровыми кранами из нержавеющей стали с системой PUSH & PULL, краном подачи горячей воды.

Гидравлическая система включает в себя: встроенную волюметрическую помпу, манометр давления, индикатор уровня воды.

Машина имеет обновленный корпус: основание и боковые пластиковые панели черного матового цвета, заднюю панель со стальной вставкой; рабочую поверхность из нержавеющей стали, зеркальце обратного вида (позволяет видеть экстракцию и состояние сеточки и прокладки группы). Медный бойлер объемом 11 л оснащён предохранительным клапаном, антивакуумным клапаном, манометром, реле давления, системой автоматического заполнения.

Функциональная: Appia II обладает всеми функциями и характеристиками кофемашины высшей категории: 2 паровых крана из нержавеющей стали, кран горячей воды, высокие группы, а также Appia II оснащена системой Autosteam, рычагом Push & Pull.

Технические особенности:

- Полуавтоматическая кофемашина.
- Подключение к водопроводу.
- SIS система предварительного заваривания.
- Высокие группы.

- Тип используемого кофе: молотый, чалды.
- Медный бойлер объемом 11 л.
- Предохранительный клапан.
- Реле давления.
- Система автоматического заполнения.
- Встроенная волюметрическая помпа.
- Давление помпы: 12 бар.
- Манометр измерения давления в бойлере и насосе.
- Индикатор уровня воды.
- Подключение шланга формата 3/8".
- 2 крана подачи пара из нержавеющей стали с системой PUSH & PULL.
- Кран подачи горячей воды.
- Зеркальце обратного вида для наблюдения за процессом экстракции.
- Ручная дозация кофе, кипятка и пара.
- Потребляемая мощность: 3000 Вт.
- Номинальное напряжение: 220 или 380 В.
- Страна производитель: Италия.
- Ширина: 780 мм.
- Глубина: 545 мм.
- Высота: 530 мм.
- Вес нетто: 60 кг.
- Вес брутто: 65 кг.

+ Кофемолка Fiorenzato F64E. Отличительная особенность модели Fiorenzato F64E — отсутствие бункера. Данная кофемолка дает возможность выставлять дозировку кофе на электронном табло, что позволяет молоть необходимое количество кофе прямо в холдер. Такое устройство позволяет готовить эспрессо только из свежемолотого зерна, а также четко вести учет израсходованного кофе. Автоматический режим помола заданного количества порций.

Изделия фирмы снабжены системами постоянной регулировки помола, просты в эксплуатации, абсолютно надёжны в работе и долговечны, что способствовало утверждению имиджа марки на мировом уровне, кроме того, они обладают элегантным дизайном, который прекрасно смотрится даже в самых эксклюзивных заведениях.

Стоимость аренды 18000 в месяц, включает в себя:

Доставку и установку на точку, монтаж.

Полное сервисное сопровождение.

Обучение персонала.

Доставка бесплатная от 5 кг в рамках МКАД