

КОМПЛЕКТ №3

КОФЕМАШИНА NUOVA SIMONELLI AURELIA II 2 GR V (ВЫСОКИЕ ГРУППЫ) + КОФЕМОЛКА Fiorenzato F64



Кофемашина полуавтомат традиционная с 2-умя высокими группами и светодиодной подсветкой предусматривает ручную дозацию, авторегуляцию уровня воды, подачу пара и подачу кипятка. Остановка пролива производится вручную, путем нажатия кнопки "stop".

Объем медного бойлера — 14 л. Расстояние между рабочими группами — 230 мм. Аппарат имеет 2 крана подачи пара, 1 кран подачи горячей воды с экономайзером, отражающее зеркало в нижней фронтальной части, которое позволяет оператору видеть дно портафилтра.

Бойлер оснащён предохранительным клапаном, безвакуумным клапаном, датчиком давления, автоуровнем воды. Гидравлическая система включает в себя: встроенный объёмный насос, манометр насоса, индикатор уровня воды.

Специальная система SIS с двойным завариванием обеспечивает отличный кофе в течение всего дня и сухие кофейные отходы после каждой операции. Эргономичность машины отмечена европейским сертификатом: ручка фильтодержателя имеет коническую форму и отклонена на 10° для удобства оператора, не скользит даже в мокрой руке. Мягкая система соединений позволяет устанавливать или снимать фильтодержатель без усилий.

Решетчатый рабочий поддон из нержавеющей стали не загрязняет чашки. Краны подачи пара из нержавеющей стали поворачиваются на 360°.

Подсветка рабочей поверхности и паровых кранов: Новая система освещения гарантирует равномерное распределение света по всей рабочей поверхности, а благодаря подсветке, установленной над паровым краном, бариста может проследить, как взбивается молоко для капучино.

Технические особенности:

- Полуавтоматическая кофемашина.
- Подключение к водопроводу.

- Светодиодная подсветка рабочей поверхности и капучинатора.
- SIS система предварительного заваривания.
- Высокие группы.
- Тип используемого кофе: молотый.
- Медный бойлер объемом 14 л.
- Предохранительный клапан.
- Безвакуумный клапан.
- Система автоматического заполнения.
- Манометр измерения давления в бойлере и насосе.
- Индикатор уровня воды.
- 2 крана подачи пара из нержавеющей стали с системой Push & Pull, поворачивающиеся на 360°.
- Кран подачи горячей воды с экономайзером.
- Отражающее зеркальце в нижней фронтальной части.
- Ручная дозация кофе, кипяток и пара.
- Потребляемая мощность: 4500 Вт.
- Номинальное напряжение: 220 или 380 В.
- Страна производитель: Италия.
- Материал корпуса — нержавеющая сталь и пластик ABS (боковины частично).
- Производительность (чашек в день): 300.
- Расстояние между рабочими группами: 230 мм.
- Ширина: 815 мм.
- Глубина: 565 мм.
- Высота: 565 мм.
- Вес нетто: 78 кг

+ Кофемолка Fiorenzato F64E. Отличительная особенность модели Fiorenzato F64E — отсутствие бункера. Данная кофемолка дает возможность выставлять дозировку кофе на электронном табло, что позволяет молоть необходимое количество кофе прямо в холдер. Такое устройство позволяет готовить эспрессо только из свежемолотого зерна, а также четко вести учет израсходованного кофе. Автоматический режим помола заданного количества порций.

Изделия фирмы снабжены системами постоянной регулировки помола, просты в эксплуатации, абсолютно надёжны в работе и долговечны, что способствовало утверждению имиджа марки на мировом уровне, кроме того, они обладают элегантным дизайном, который прекрасно смотрится даже в самых эксклюзивных заведениях.

Стоимость аренды 21000р в месяц, включает в себя:

Доставку и установку на точку, монтаж.

Полное сервисное сопровождение.

Обучение персонала.

Доставка бесплатная от 5 км в рамках МКАД